

Gebrauchsanweisung und Sicherheitshinweise für den Fräszirkel (Herstellernummer 017,018,019,117,118,217,218,317,318)

1. Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für den Fräszirkel von Wood-Special entschieden haben. Dieses Werkzeug ist speziell für die Verwendung mit Oberfräsen konzipiert und ermöglicht präzises Arbeiten bei der Herstellung von runden Fräsungen. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, um eine sichere und effiziente Nutzung zu gewährleisten.

2. Sicherheitshinweise

Die Sicherheit bei der Verwendung des Fräszirkels hat höchste Priorität. Bitte beachten Sie folgende Sicherheitshinweise, um Unfälle und Verletzungen zu vermeiden:

- Verwenden Sie stets eine Schutzbrille und Gehörschutz, um Ihre Augen und Ohren zu schützen. Nutzen Sie, wenn möglich, eine Staubabsaugung, um Ihre Gesundheit zu schützen.
- Stellen Sie sicher, dass die Oberfräse ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist, bevor Sie den Fräszirkel montieren oder einstellen.
- Prüfen Sie vor jeder Benutzung, ob alle Schrauben und Befestigungen fest angezogen sind.
- Verwenden Sie das Werkzeug nur für die vorgesehenen Materialien und Arbeitsbereiche.
- Halten Sie Ihre Hände stets fern von der Frässtelle und nutzen Sie geeignete Haltevorrichtungen.
- Arbeiten Sie nur auf einer stabilen und ebenen Oberfläche, um ein Kippen oder Verrutschen zu verhindern.
- Schalten Sie die Oberfräse sofort aus, wenn ungewöhnliche Geräusche oder Vibrationen auftreten.

3. Bedienungsanleitung

Folgen Sie diesen Schritten, um den Fräszirkel sicher und effizient zu nutzen:

1. Montieren Sie den Fräszirkel an der Oberfräse je nach Ausführung mit dem mitgelieferten Zubehör oder mit eigenen Schrauben.
2. Stellen Sie die gewünschte Radiusgröße ein und fixieren Sie das Schiebteil mit der Flügelmutter.
3. Positionieren Sie das Werkstück sicher auf der Arbeitsfläche und fixieren Sie es mit geeigneten Klemmen und bohren Sie eine 5mm Bohrung als Drehpunkt in das Werkstück
4. Schalten Sie die Oberfräse ein und führen Sie den Fräszirkel mit einer Drehbewegung gleichmäßig über das Werkstück.
5. Nach Beendigung der Arbeit schalten Sie die Oberfräse aus und warten Sie, bis das Werkzeug vollständig zum Stillstand gekommen ist, bevor Sie den Fräszirkel entfernen.

4. Wartung und Pflege

Regelmäßige Wartung und Pflege sind wichtig, um die Lebensdauer des Fräszirkels zu verlängern:

- Reinigen Sie den Fräszirkel nach jedem Gebrauch von Spänen und Staub.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob alle Schrauben und beweglichen Teile gut funktionieren.
- Lagern Sie den Fräszirkel an einem trockenen und sauberen Ort.

5. Entsorgung

Entsorgen Sie das Produkt entsprechend den örtlichen Vorschriften für Holz und Metallprodukte.

6. Schlussbemerkung

Wir hoffen, dass Sie viel Freude und Erfolg bei der Arbeit mit dem Fräszirkel haben. Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich bitte an:

Wood-Special
Hofstraße 14a
76676 Graben-Neudorf
Tel.: 07255-7984059
Mail: info@wood-special.de