

■ Anwendungsbereich

Zur Endbehandlung von stark strapazierten Holzoberflächen, wie Fußböden, Küchen-, Arbeits- u. Tischplatten oder saugfähige Stein- und Klinkerflächen, sowie Kork.

ACHTUNG: Fußbodenheizung unbedingt bis zum Ende der Verarbeitung abschalten!

■ Inhaltsstoffe

Reine Pflanzenöle, wertvolle Balsam Naturharze, Öle, bleifreie Trockensstoffe. Lesen Sie unsere Volldeklaration.

■ Verarbeitung

WICHTIG: Gut aufrühren!

Grundierung: Möbeloberflächen mit NATURAL Möbel-Hartöl, Fußböden mit Parkettöl, sowie Stein- oder Klinkerflächen mit NATURAL Klinkeröl oder Steinöl je nach Verarbeitungshinweis vorbehandeln.

Für besonders stark saugende Hölzer (z.B. Buche) ist auch eine 1-malige Grundierung mit verdünntem Finishöl (ca. 20-30 % mit NATURAL Naturölverdünnung) möglich.

Fühlt sich die Oberfläche nach der Grundierung rau an, ist ein abpadden mit braunem Pad oder Zwischenschliff erforderlich.

Möbel: Braunes Pad oder Körnung 240 bis 280

Fußböden: Braunes Pad oder Schleifgitter 150-180

Schleifstaub gut absaugen.

■ Auftrag (bei Möbel)

Durch Streichen, Spritzen oder Polieren mit Stoffballen.

Wenn das Finishöl gespritzt wird, ist ein Vertreiben nicht notwendig. Beim Streichen gehört der Überstand nach max. 15 Min. mittels weißen Polierpad gut und schlierenfrei vertrieben.

■ Auftrag (z.B. bei Fußböden)

Roller: Finishöl mit einer Spezial Schaumstoffwalze dünn und gleichmäßig auftragen.

Spachtel: Finishöl aufspachteln.

Nach 10-15 Min. mit Einscheibenpoliermaschine oder Columbus Thermopadmaschine und rotem oder beigem Pad das Öl einpadden. Bei klei-

nen Flächen ist dies mit Stiel und Handpad möglich. Randbereiche mit einem Lappen nachwischen.

Gut belüftet 10 bis 12 Std. trocknen lassen.

In den ersten Wochen für eine gute Raumdurchlüftung sorgen (ansonst könnten Geruchsprobleme entstehen) und die Oberfläche nur trocken reinigen.

Industrierauftrag: erfolgt in der Regel durch 2-maligen Walzenauftrag und anschließendem Durchlauf durch Vertreiberbürsten.

Während der Trocknung für Staubbefreiheit sorgen.

■ Pflege

Vor der Nassreinigung den Boden staubsaugen od. kehren. Die laufende Reinigung & Pflege mit Natural Spezialreiniger. Die Oberfläche wird ge reinigt und gleichzeitig gepflegt. 1-2 mal jährlich (bei stark beanspruchten Flächen 3-4 mal jährlich) sollte die Fläche mit Natural Pflege wachsol oder Natural Finishöl hauchdünn aufgefrischt werden. Das Öl tropfenweise am Boden verteilen und mit einem weichen Lappen, bei großen Flächen Tellerpoliermaschine (rotes oder braunes Polierpad) in die Oberfläche einmassieren. 1 bis 2 Tage schonend behandeln und bei Reinigung Wasser vermeiden. Stehendes Wasser so schnell als möglich von der Oberfläche wegweisen, bei Blumentöpfen etc. unbedingt einen waserdichten Untersatz verwenden, ansonsten könnten Schäden an der Holzoberfläche entstehen.

Hinweis: Beim Schleifen/Spritzen: Staub-/Spritzmaske verwenden!

■ Technische Daten

Trockenzeiten bei 20°C:

Staubtrocken: nach 6 - 8 h

Überschleifbar: nach 18 h

Spez. Gewicht: 0,93 g/ml

Viskosität: 36 Sek. (DIN 4mm)

Flammpunkt: über 65°C

Verdünnung: NATURAL

Naturölverdünnung

Durch die natürlichen Pflanzenöle können Gerüche auch im trockenen Anstrich entstehen.

■ Verbrauch

Als Grundierung: ca. 15 m²/lt

Als Möbelfinish: ca. 40 - 50m²/lt

Fertig geölt Fußböden: 20 - 30m²/lt

Nachpflege: ca. 100-200m²/lt

Walzauftrag: 10-20 g/ m² pro Auftrag

Oberflächen - Refreshing:

ca. 60-80 m²/lt

ACHTUNG! Mit NATURAL Finishöl getränkte Lappen unbedingt verschlossen aufbewahren (Dose). Tücher großflächig aufhängen oder mit Pflanzenölseife auswaschen. Selbstentzündungsgefahr wegen Gehalt an pflanzlichen Ölen, die durch Aufnahme von Sauerstoff trocknen. Produkt enthält Kobalt. Kann allergische Reaktionen auslösen.

■ Lagerung

Gut verschlossen und für Kinder un- erreichbar lagern.

■ Restentsorgung

Vollständig entleerte Dosen oder eingetrocknete Farbreste stellen keinen Sondermüll dar und können dem Alteis- en bzw. Hausmüll zugeführt werden.

■ Gesetze

Sicherheitsdatenblätter bei Bedarf anfordern.

Schweiz: BAG T Nr. 73260.

Giftklassenfrei.

GISCODE M-DF04

■ Allgemeines zu

NATURAL NATURFARBEN

NATURAL Naturfarben werden im Sinne einer ganzheitlichen Betrachtungsweise des Problems Farben und Umwelt erzeugt. Die Rohstoffe kommen aus einem geschlossenen Öko- kreislauf und gliedern sich, später als Abfall, wieder darin ein. Alle Inhalts- stoffe werden nach baubiologischen Gesichtspunkten geprüft und mittels sanfter, abfallfreier Technologie zu Far- ben und Anstrichmitteln verarbeitet