

**Anwendungsbereich:**

Für die Veredelung und als Schutz, wenig beanspruchter Flächen im Innenbereich, wie Decken- und Wandvertäfelungen, Türen, Regale und Möbel etc. aus Holz und Kork.

**Eigenschaften:**

Natural Bienenwachs Balsam zieht schnell ein und ist bald polierbar. Problemlose Erneuerbarkeit durch einfaches Nachbehandeln der entsprechenden Teilflächen ohne Entfernung der alten Beschichtung. Natural Bienenwachs Balsam wirkt positiv auf das Raumklima. Es entstehen ein angenehmer, unaufdringlicher Duft nach dem Aufpolieren, sowie eine besonders seidige, matte Oberfläche.

**Inhaltsstoffe:**

reine Pflanzenöle, wertvolle Balsamharze, Öle, natürliche Wachse, bleifreie Trockenstoffe. Erd- und Mineralfarben  
Lesen Sie unsere Volldeklaration.

**Untergrund:**

Der Untergrund muss sauber und trocken sein. Holzfeuchte unter 18%. Raumtemperatur ca. 20°C.

**Verarbeitung:**

Durch Streichen, Spritzen, Tauchen oder Aufreiben mit dem Ballentuch. Der Untergrund muss trocken, fest und saugfähig sein.

**1) Grundierung**

Auf neuem Holz ist eine Grundierung mit NATURAL Möbel-Hartöl oder Holzlasur erforderlich. Den nicht eingedrungenen Überstand nach ca. 20 Min. mit einem Lappen abnehmen (abwischen).  
Trocknungszeit von mindestens 24 Stunden beachten!  
Möbeloberflächen mit einem Schleifpapier leicht überschleifen (Körnung 320).

**2) Oberflächenveredelung**

Bienenwachs Balsam Öl-Basis hauchdünn und gleichmäßig auftragen.

**3) Poliervorgang**

mit Ballentuch, Poliertuch, Poliermaschine oder weicher Bürste. Das Polieren sollte möglichst unter leichtem Druck erfolgen.

**Trockenzeit:**

12–24 Stunden. Durch zu dicker Auftragsschicht kommt es zu Trocknungsverzögerung (nachkleben).

**Tipp für Möbel und Türen etc.:**

Überschleifen Sie nach dem Grundieren die getrocknete Oberfläche (Körnung 320) nochmals. Sie wird dadurch noch feiner.

**Pflege:**

Zur laufenden Pflege empfehlen wir: NATURAL Spezialreiniger und NATURAL Bienenwachs Balsam Öl-Basis

**ACHTUNG!**

Die mit Öl (Grundierung) bzw. Bienenwachs Balsam Öl-Basis getränkten Lappen unbedingt verschlossen (Blechdose) aufbewahren, großflächig aufhängen oder mit Pflanzenölseife auswaschen (Selbstentzündungsgefahr wegen Gehalt an trocknenden Ölen)!

**Technische Daten:**

Verbrauch: 1 lt ca. 15 m<sup>2</sup>

Verdünnung: NATURAL Naturöl Verdünnung

Verpackung: 0,5 lt / 2,5 lt / 10 lt

**Hinweis:**

Unter +10°C beginnt echtes Bienenwachs zu stocken. Inhalt gegebenenfalls aufrühren oder Dose im Wasserbad aufwärmen. Die Qualität wird dadurch nicht beeinträchtigt!

**Lagerung:**

Gut verschlossen und für Kinder unerreichbar lagern. Lagerstabil ca. 2–3 Jahre.

**Gesetze:**

Sicherheitsdatenblätter bei Bedarf anfordern.

**Restentsorgung:**

Auch natürliche Farbreste und Lösemittel nicht ins Abwasser oder Erdreich entsorgen! Vollständig entleerte Dosen oder eingetrocknete Farbreste stellen keinen Sondermüll dar und können dem Alteisen bzw. Hausmüll zugeführt werden.

**Allgemeines zu Natural Naturfarben:**

Natural Naturfarben werden im Sinne einer ganzheitlichen Betrachtungsweise des Problems Farben und Umwelt erzeugt. Die Rohstoffe kommen aus einem geschlossenen Ökokreislauf und gliedern sich später, als Abfall, wieder rückstandslos darin ein. Alle Inhaltsstoffe werden nach baubiologischen Gesichtspunkten geprüft und mittels sanfter, abfallfreier Technologie zu Farben und Anstrichmitteln verarbeitet.